

Haulick RV 160-1600 R Děrovací lis PR2467, použitý



Výrobce : Haulick

Číslo výrobku:
PR2467

Description

Děrovací lis

Výrobce Haulick

Rok výroby 1980

Poslední revize

Komentář:

Technické údaje

Konstrukce lisu

Počet závěsů 2

Počet posuvů 1

Směr přepravy vstupních surovin zleva doprava

Stiskněte

Síla 1600 kN

Povrch stolu (zleva doprava) 1500 mm

Konstrukce lisu

Povrch stolu (přední strana-zadní strana) 1200 mm

Tloušťka desky podstavce 240 mm

Otvor v lůžku (vlevo-vpravo) 1300 mm

Otvor v lůžku (zepředu dozadu) 300 mm

Počet T-drážek 8

Posuvník

Posuvná síla 1600 kN

Povrch stolu (levý-pravý) 1550 mm

Plocha stolu (přední strana-zadní strana) 1200 mm

Zdvih 120 mm

Rychlost zdvihu max. 150 /min

Nastavení posuvu 150 mm

Rychlost zdvihu min. 15 /min

Rychlost zdvihu max. 150 /min

Rozměry sestavy nástroje

Výška vypnutí (zdvih dolů, nastavení nahoru) BDC 470 mm

Vzdálenost mezi sloupy (H-rám) 1600 mm

Průchodnost (volný průchod v bočních sloupcích) 700 mm

Volný průchod mezi bočními sloupy (výška) 700 mm

Dekorační kotel

Výrobce Schleicher

Rok výroby 1974

Technické údaje

Odvíječ

Hmotnost cívky max.	max. 5 t
šířka plechu max.	650 mm
Průměr svitku max.	1500 mm
Rozsah rozšíření trnu	450 - 520 mm
Vyrovňovací jednotka	
Tloušťka plechu	0,5 ÷ 2,5 mm
Počet nivelačních válců	6
Počet vstupních/výstupních válců	2
Rychlost posuvu	6 - 30 m/min
Ovládání smyčky	ano
Podavač pásů	
Krok podávání max.	9999,9 mm
Pilotní uvolňovací systém	ano
Celková výška	4500 mm
Hmotnost	26 t
Dodací lhůta	ihned
Cena	na vyžádání

